



SUPPORTO PORTALASTRE REGOLABILE

CON SISTEMA DI FISSAGGIO



INNALZAMENTO E FISSAGGIO

Con il nostro supporto, portare ad un'altezza maggiore la pavimentazione del tetto è un'operazione semplice da eseguire. Ciascuna lastra con il corrispondente elemento di supporto costituisce un sistema stabile. Nonostante l'eventuale presenza sul tetto di irregolarità o pendenze, è possibile effettuare la messa in posa della nostra superficie calpestabile in modo che risulterà planare. Inoltre, sotto le lastre si crea uno spazio che può essere usato per l'applicazione di utenze sul tetto e per evacuare l'acqua piovana.

IL SISTEMA

Il nostro supporto è composto da una base regolabile e da anelli di rialzo in tre misure diverse. Sopra di esso viene collocato un elemento di supporto, che varia a seconda della lastra da utilizzare. La base regolabile, disponibile in due misure, può essere regolata all'altezza richiesta ruotandola.

L'altezza minima è di 35 mm e quella massima di 74 mm (incluso l'elemento di supporto). Sulla base, si possono posizionare degli anelli di rialzo per un'ulteriore regolazione. Gli anelli sono disponibili in 13, 24 e 48 mm. Ciò significa che è possibile raggiungere un'altezza massima totale di 266 mm. Il carico massimo è di 1000 kg.



ELEMENTO DI SOSTEGNO

Il supporto regolabile può essere utilizzato sotto tutti i tipi di pavimentazione per tetti Zoontjens. A seconda del rivestimento previsto, sulla parte superiore verrà posizionata una piastra bloccante, una piastra di fissaggio o una piastra bloccante auto serrante. Ogni elemento di sostegno, unico e specifico per la lastra, garantisce un sistema fisso e duraturo.

PIASTRA BLOCCANTE

La piastra bloccante è dotata di elementi angolari amovibili sui quali si fissano le lastre con del mastice. Con questi elementi angolari le lastre vengono fissate e serrate sulla piastra. Utilizzando un cacciavite a lama piatta da inserire nel punto centrale della piastra e facendolo ruotare, è possibile sbloccare le lastre insieme (se necessario) agli elementi angolari.

FINITURA BORDI

Per i bordi della pavimentazione è disponibile uno speciale supporto per le aree perimetrali. Questo componente ha un lato piatto che consente di posizionarlo aderente al bordo. È inoltre regolabile in altezza e vi si possono collocare anche degli anelli di rialzo. Sopra si trova il disco perimetrale con la fascia perimetrale regolabile ed eventualmente un distanziatore. In questo modo le lastre vengono fissate ai bordi del pavimento.

QUANTITÀ IMBALLAGGI

Tutti i componenti vengono forniti in pacchi da 50 pezzi, ad eccezione del distanziatore perimetrale (pacco da 100 pezzi).

I DIVERSI SISTEMI

SUPPORTO PORTALASTRE REGOLABILE CON DREEN®NXT



CON DREEN®CERAMICA, DREEN®ELEGANCE & DREEN®MAGNA (60 X 60 X 4,4)



PORTALASTRE REGOLABILE CON DREEN®MAGNA (60 X 60 X 6)



SUPPORTO PORTALASTRE REGOLABILE CON SISTEMA ZONE PERIMETRALI



Specifiche, costruzioni e dettagli sono allo stato dell'arte. Zoontjens International B.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni e per le relative conseguenze. Nell'interesse di innovazioni e miglioramenti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti e ai sistemi.

SE SOLO IL MONDO FOSSE DUE VOLTE PIÙ GRANDE

Per quel che ci riguarda, potrebbe davvero esserlo. Un mondo due volte più grande. Un mondo che possiamo integrare perfettamente con i nostri sistemi di pavimentazione. Zoontjens con il suo sistema Dreen NXT è il punto di riferimento per le pavimentazioni su tetto, grazie alla nostra esperienza pluridecennale, su tetti sostenibili e tetti abitabili. Ogni giorno collaboriamo con architetti, costruttori e promotori immobiliari, designer di architettura e posatori. Li ascoltiamo, collaboriamo con loro e li supportiamo con i nostri consigli. Questo fa di noi gli esperti con la visione più chiara riguardo ai tetti. C'è spazio più in alto